
МАНОМЕТРЫ МП-1

**Внесены
в Государственный
реестр
под № 11910—89**

Утверждены Государственным комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам 4 июля 1989 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Манометры МП-1 предназначены для измерений давления сред, не агрессивных в отношении меди и медных сплавов; манометр соответствует требованиям СТ СЭВ 584—83 и СТ СЭВ 1855—79.

Температура окружающей среды от 30 до 50 °С.

ОПИСАНИЕ

Манометры работают по принципу выравнивания измеряемого давления с эластичной (упругой) деформацией чувствительного элемента — трубчатой пружины.

Для считывания величины измеряемого давления прибор снабжен круглой шкалой и стрелочным указателем.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пределы измерения 0—10 кгс/см².

Предел допускаемой основной погрешности ± 4 %.

Класс точности 4.

Габаритные размеры 83×60×28 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Совместно с манометром поставляют проспект.

ПОВЕРКА

Проверка приборов производится согласно МИ 925—85.

Основное средство поверки: образцовый грузопоршневой манометр МТ-60.

Испытания проводила государственная комиссия. Результаты испытаний рассматривало НПО «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева».

Изготовитель — Болгария.