

ОПИСАНИЕ АВТОПОЕЗДА В СОСТАВЕ ТЯГАЧА КАМАЗ-54105  
ИЛИ КАМАЗ-5410 И ПОЛУПРИЦЕПА-ЦИСТЕРНЫ МОДЕЛИ 96741  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

ПОДЛЕЖИТ

публикации в открытой  
печати

СОГЛАСОВАНО

З. Заместитель директора  
по научной работе



М.С.Немиров

11 1990 г.

! Автопоезд в составе тя-! внесен в государственный ре-  
гача КамАЗ-54105 или естр средств измерений, про-  
! КамАЗ-5410 и полуприцеп! шедших государственные испы-  
! цистерны мод.96741 тания. Регистрационный № \_\_\_\_\_

Выпускается по ТУ 37.001.1662-90

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полуприцеп-цистерна транспортный является мерой полной вместимости и предназначен для перевозки светлых нефтепродуктов объемной массой не более 860 кг/м<sup>3</sup>. Рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от минус 45<sup>0</sup>С до плюс 40<sup>0</sup>С по дорогам общей сети Союза ССР, рассчитанным на пропуск автомобилей с осевой нагрузкой 58,8 кН (6 т.)

ОПИСАНИЕ

Полуприцеп-цистерна представляет собой цистерну овального сечения с рамой, установленную на тележку. Состоит из двух изолированных отсеков. Оборудован опорным устройством, запасным колесом, пневматическим и стояночным тормозами.

Каждый отсек оборудован заливной горловиной с мерным угольником, дыхательными клапанами, датчиками для контроля сливо-наливных операций и сливными устройствами.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная вместимость двух отсеков, л	16600±1
Пределы допустимой погрешности вместимости цистерны, %	± 0,5
Масса снаряженной цистерны, кг	5000 ±
Скорость транспортирования полуприцепа-цистерны не более, км/ч	80
Габаритные размеры, цистерны, мм, не более	7900
- длина	

- ширина

2090

- высота

1332

Наработка на отказ и установленная наработка на отказ не менее соответствующих значений показателей тягача.

### ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак Государственного реестра наносится красной краской на заливной горловине с правой стороны под таблицей вместимости, и типографским способом на паспорте.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Руководство по эксплуатации.
2. Паспорт
3. Паспорт на вместимость
4. Документация на комплектующие изделия.

### ПОВЕРКА

Поверка полуприцеп-цистерны производится согласно инструкции 36-55 по поверке автоцистерн калиброванных. Поверка в условиях эксплуатации и после ремонта осуществляется средствами эксплуатирующих организаций с помощью образцовых мерников по ГОСТ 8.400 -80 г.

### НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

Технические условия ТУ 37.001.1662-90.


### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автопоезд в составе тягача КамАЗ-54105 или КамАЗ-5410 и полуприцеп-цистерны модели 96741 соответствует требованиям технических условий ТУ 37.001.1662-90.

Изготовитель: ОАО "Нефтекамский автозавод":

452950, Башкортостан, г.Нефтекамск, ул.Янаульская, 3

Главный инженер



В.А.Соловьев